



OMV



OMV MOTOR OIL PREMIUM NT SAE 5W-40

Alle Angaben sind Durchschnittswerte und unterliegen gewisser produktionsbezogenen Schwankungen. In der hier enthaltenen technischen Information können Änderungen auftreten. Bitte, die Anweisungen des Maschinenherstellers berücksichtigen

Version 3.0 erstellt am 01.12.2024

Seite 1 von 2

OMV MOTOR OIL PREMIUM NT SAE 5W-40_DE



Produktbeschreibung

OMV MOTOR OIL PREMIUM NT SAE 5W-40 ist ein synthetisches Produkt, gemischt nach den neuesten Technologien für moderne Öle und ist zur Schmierung von modernen Motoren in Personenkraftwagen, Leichtlastkraftwagen und Vans vorgesehen.

Das Mehrbereichsmotoröl **OMV MOTOR OIL PREMIUM NT SAE 5W-40** wird für leistungsstarke Benzinmotoren und stark belastete Dieselmotoren von Personenkraftwagen empfohlen, die in einem breiten Temperaturbereich und unter variablen Bedingungen betrieben werden. Es ist besonders angemessen zur Verwendung in natürlich aspirierten oder Turbo-Benzin- und Dieselmotoren, mit Kraftstoffinjektor, Mehrventilsystem und anderen, deren Hersteller Öle mit einem Leistungsniveau ACEA A3/B4 und API SP, SN/CF empfehlen.

Die Vorteile

Bietet erweiterten Schutz gegen Vorzündung bei niedriger Drehzahl (LSPI), Verschleiß und Korrosion

Gewährleistet einen Schutz vor niedrigen Temperaturen sogar bei Kraftstoffen mit Biodiesel

Ausgezeichnete Eigenschaften bei niedrigen Temperaturen

Maximale Zuverlässigkeit beim Stop-and-go-Verkehr

Optimale Schmierung wegen „Stay-in-grade“-Viskosität (hohe Viskosität bei hohen Temperaturen)

Vorgesehen zur Unterstützung der Schadstoffreduzierung in den Abgasen

Ausgezeichneter Verschleißschutz

Verlängert das Motorleben

Niedrigste Flüchtigkeit

Spezifikationen

ACEA A3/B4; API SP, SN/CF; ILSAC GF-3; BMW Longlife-01; MB 229.5, MB 229.3, MB 226.5; OPEL GM-LL-025-A GM-LL-025-B; PSA B71 2296; RENAULT RN 0700/0710; VW 502 00/ 505 00

Warnung: Kann sein, dass dieses Öl nicht geeignet ist zur Anwendung bei manchen Motoren. Im Falle von Bedenken, bitte in der Betriebsanleitung oder im Anwendungshandbuch des Herstellers nachschlagen.

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Einheit	Werte
Dichte bei 20°C	g/ml	0.856
Flammpunkt COC	°C	234
Viskositätsklasse	SAE	5W-40
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	86.0
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14.4
Viskositätsindex	---	174
Pourpoint	°C	-39

Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz

Auskunftsblatt des Produktes mit Informationen über die Gesundheit und Arbeitssicherheit, on-line Zugriff unter www.omv.com. Die Aböl-Entsorgung und die leeren Container-Aussonderung müssen entsprechend der normativen Verordnungen zum Umweltschutz erfolgen.