



OMV



OMV MOTOR OIL PREMIUM NT SAE 5W-40

Minden adat átlag érték ezek tájékoztató információk, a késztermék paramétereit befolyásolhatják gyártási során megengedhető szabványos tűrések. A változtatás jogát fenntartjuk. Vegye figyelembe a gépgyártó utasításait!

Verzió 3.0 készült 01.12.2024

Oldal 1 / 2

OMV MOTOR OIL PREMIUM NT SAE 5W-40_HU

Termékleírás

Az **OMV MOTOR OIL PREMIUM NT SAE 5W-40** teljesen szintetikus, a legújabb, fejlett kenőanyag gyártástechnológiával készülő termék, kifejezetten napjaink korszerű személygépkocsi-, kisteherautó- és furgon motorjainak kenéséhez.

Az **OMV MOTOR OIL PREMIUM NT SAE 5W-40** többfokozatú motorolajok használata ajánlott a széles hőmérsékleti tartományban működő és változó terhelés mellett üzemeltetett személyautók nagyteljesítményű benzin- és dízel motorjainak kenésére. Használható továbbá szívó és turbófeltöltéssel, üzemanyag-befecskendező vagy több szelep kialakított benzin- és dízelmotoroknál, ahol a gépgyártó, ACEA A3/B4 API SP, SN/CF teljesítményszintű kenőanyagot ír elő.

Használatával járó előnyök

Fejlett védelmet nyújt az alacsony fordulatszámú előgyújtás (LSPI), korrózió elleni védelem

Kiváló alacsonyhőmérsékleti tulajdonságok

Stabil viszkozitása optimális kenést biztosít

Kiváló kopás elleni védelem

Alacsony illékonyság

Alacsony hőmérsékletek estén még biodízel üzemanyag használata estén is biztosítja a védelmet

Maximális megbízhatóság még városi üzemmód mellett is

Növeli a motor élettartamát

Csökkenti a kipufogó gázok károsanyag tartalmát

Specifikációk

ACEA A3/B4; API SP, SN/CF; ILSAC GF-3; BMW Longlife-01; MB 229.5, MB 229.3, MB 226.5; OPEL GM-LL-025-A GM-LL-025-B; PSA B71 2296; RENAULT RN 0700/0710; VW 502 00/ 505 00

Figyelem: Előfordulhat, hogy ez az olaj nem alkalmas bizonyos eszközökben való használatra. Ha kétségei vannak, olvassa el a használati útmutatót vagy a kézikönyvet

Műszaki adatok (tipikus értékek)

Paraméterek	Mérési egység	Értékek
Sűrűség 20°C-on	g/ml	0.856
Lobbanáspont, COC	°C	234
Viszkozitási osztály	SAE	5W-40
Kinematikai viszkozitás 40°C-on	mm ² /s	86.0
Kinematikai viszkozitás 100°C-on	mm ² /s	14.4
Viszkozitás index	---	174
Dermedéspont	°C	-39

Biztonság, egészség, környezet

A biztonsági és egészségvédelmi információkkal ellátott biztonsági adatlap megtalálható az interneten, a www.omv.com oldalon. A használt kenőanyagokat és az üres edényzetet a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell gyűjteni és megsemmisíteni.