



OMV



OMV MOTOR OIL PREMIUM NT SAE 5W-40

Toate datele sunt valori medii și sunt supuse unor fluctuații legate de producție. Datele tehnice pot fi modificate. Vă rugăm să respectați instrucțiunile date de producătorii de echipamente!

Versiunea 3.0 din 01.12.2024

Pag 1 / 2

OMV MOTOR OIL PREMIUM NT SAE 5W-40_RO



Descrierea produsului

OMV MOTOR OIL PREMIUM NT SAE 5W-40 este un produs complet sintetic formulat în conformitate cu cele mai recente și avansate tehnologii de aditivare și destinat lubrifierii motoarelor actuale ale autoturismelor, camioanelor ușoare și furgonetelor.

Uleiul multigrad de motor **OMV MOTOR OIL PREMIUM NT SAE 5W-40** este recomandat pentru lubrifierea motoarelor pe benzină sau diesel de înaltă performanță ale autoturismelor operate într-o gamă largă de temperaturi și condiții variabile. Este recomandat în special pentru utilizarea în motoare pe benzină și diesel, cu aspirație naturală sau turbo, cu sisteme de injecție a combustibilului sau sistem de supape multiple, etc., ale căror producători recomandă lubrifianți cu nivel de performanță ACEA A3/ B4 și API SP sau SN/CF.

Beneficii

Oferă protecție avansată împotriva pre-aprinderii la viteză mică (LSPI) împotriva uzurii și coroziunii

Protecție la temperaturi scăzute chiar și cu combustibil biodiesel

Excelente proprietăți la temperaturi scăzute

Fiabilitate maximă în cazul pornirilor și opririlor dese

Lubrifiere optimă datorată păstrării clasei de vâscozitate

Destinat reducerii emisiilor de noxe din gazele de esapament

Excelentă protecție la uzură

Crește durata de viață a motorului

Volatilitate scăzută

Specificatii

ACEA A3/B4; API SP, SN/CF; ILSAC GF-3; BMW Longlife-01; MB 229.5, MB 229.3, MB 226.5; OPEL GM-LL-025-A GM-LL-025-B; PSA B71 2296; RENAULT RN 0700/0710; VW 502 00/ 505 00

Atenție: Acest ulei poate fi nepotrivit pentru utilizare în unele motoare. Consultați manualul dacă aveți îndoieli.

Date tehnice (valori tipice)

Caracteristica	Unitatea de masura	Valoare
Densitate la 20°C	g/ml	0.856
Punct de inflamabilitate, COC	°C	234
Clasa de vâscozitate	SAE	5W-40
Vâscozitatea cinematică la 40°C	mm ² /s	86.0
Vâscozitatea cinematică la 100°C	mm ² /s	14.4
Indice de vâscozitate	---	174
Punct de curgere	°C	-39

Sanatate, Securitate si Mediu

Fisa cu date de Securitate este disponibilă pe următorul site: www.omv.com. Uleiurile uzate și deșeurile de ambalaje se vor elimina în conformitate cu legislația națională de mediu în vigoare.