



OMV



OMV MOTOR OIL UNIVERSAL TOP UP

Všecké údaje jsou průměrné hodnoty a mohou se měnit v rámci odchylek výrobních parametrů. Právo na změnu technických údajů je vyhrazeno. Prosím, řiďte se pokyny výrobců daného zařízení!

Verze 3.0 vytvořená 01.12.2024

Strana 1 / 2

OMV MOTOR OIL UNIVERSAL TOP UP_CZ

Popis produktu

OMV MOTOR OIL UNIVERSAL TOP UP je plně syntetický motorový olej vhodný pro benzinové a naftové motory osobních automobilů a lehkých dodávkových automobilů, který je kompatibilní s katalyzátory a GPF/DPF filtry. Díky použití vysoce výkonných syntetických komponent je finální produkt vhodný k použití v širokém rozsahu provozních teplot, má velmi dobré viskozitní vlastnosti (vysoký viskozitní index (VI), tepelnou a oxidační stálost, je kompatibilní se všemi minerálními oleji a různými materiály jako jsou těsnění, kovy, pryž apod.

Díky obsahu syntetických olejů je **OMV MOTOR OIL UNIVERSAL TOP UP** vaší nejlepší volbou, jestliže kontrolka hladiny oleje již svítí a olej doporučený v návodu k vašemu vozidlu není právě k dispozici.

Doporučujeme použít tento doplňovací olej v množství nepřesahujícím ¼ celkového objemu oleje při každé výměně oleje.

Doplňte **OMV MOTOR OIL UNIVERSAL TOP UP** do motoru svého vozidla, jestliže hladina oleje se blíží minimu na olejové měrce.

Měli byste olej doplnit okamžitě, jakmile jste na minimu oleje nebo pod ním, abyste zabránili poškození motoru.

Zkontrolujte měрку oleje, abyste zjistili, kolik oleje je třeba přidat. Rozdíl mezi minimální a maximální hladinou oleje na olejové měrce činí obvykle 0,4-0,6 litru*, což je vodítkem pro odhad množství oleje potřebného k doplnění. Pokud je hladina asi v polovině, je třeba přidat 0,2 -0,3 litru oleje. To znamená, že byste měli olej vždy přidávat po malých množstvích, aby nedošlo k přehřívání, což by mohlo mít za následek vážné poškození motoru. Přidávejte olej po malých dávkách a periodicky jeho hladinu kontrolujte. Přidejte vždy malé množství oleje, počkejte minutu a potom zkontrolujte hladinu olejovou měrkou. Potom měрку otřete přidejte další olej a zase měrkou zkontrolujte. Chcete, aby hladina oleje byla co nejbližší k horní značce na olejové měrce, takže doplňte olej na co nejvyšší možnou hladinu, ale bez přehřívání. Doplňování oleje usnadní nálevka, takže se olej nerozlije na motor.

*Jestliže je potřeba olej doplnit, podívejte se do návodu ke svému automobilu nebo se poraďte s odborníkem ohledně toho, jaký správný olej k doplnění zvolit. Předtím, než jakýkoli doplňovací olej použijete, zkontrolujte, jaké jsou v tomto ohledu požadavky, pokud jde o záruku..

Technické údaje (typické hodnoty)

Vlastnosti	Jednotka	Hodnoty
Hustota při 20°C	g/ml	0,845
Bod vzplanutí COC	°C	234
Viskozita při 100°C	mm ² /s	11,80
Viskozitní index	---	174
Bod tečení	°C	-45

Bezpečnost, zdraví, životní prostředí

Aktuální bezpečnostní list najdete na internetových stránkách www.omv.com. Použitá maziva a prázdné obaly musí být zneškodněny v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany životního prostředí.