



OMV



OMV MOTOR OIL SPECIAL UP SAE 5W-30

Alle Angaben sind Durchschnittswerte und unterliegen gewisser produktionsbezogenen Schwankungen. In der hier enthaltenen technischen Information können Änderungen auftreten. Bitte, die Anweisungen des Maschinenherstellers berücksichtigen

Version 3.0 erstellt am 01.12.2024

Seite 1 von 2

OMV MOTOR OIL SPECIAL UP SAE 5W-30_DE

Produktbeschreibung

OMV MOTOR OIL SPECIAL UP SAE 5W-30 ist ein synthetisches Motoröl, das speziell für die Benzin- und Dieselmotoren von Volkswagen, Audi, SEAT und Skoda mit verlängerten Ölwechselintervallen entwickelt wurde. Es gewährleistet Verträglichkeit mit den Dieselfiltern für Feststoffteilchen (DPF) und mit den Systemen für eine weitere Bearbeitung der Abgase und ist für moderne FSI und TSI Benzinmotoren mit Direkteinspritzung angemessen.

Die Vorteile

Weniger Abgase

Formel zur Reduzierung der Asche

Neueste Technologie für die Zusätze

Ausgezeichneter Verschleißschutz

Lange Ölwechselintervalle

Ausgezeichnetes Fließvermögen bei sehr niedrigen Temperaturen

Maximaler Umweltschutz

Langes Leben für den Filter für Feststoffteilchen

Der Motor bleibt sauber, reduziert die Reibung, maximales Leben vom Motor

Höchste Effektivität in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit – reduziert den Kraftstoffverbrauch

Leichtes Starten bei Extremtemperaturen

Hohe Wirtschaftlichkeit in Bezug auf die Kosten

Spezifikationen

ACEA C3, API SN, VW 504 00 / 507 00, BMW Longlife-04, MB 229.51, Porsche C30

Warnung: Kann sein, dass dieses Öl nicht geeignet ist zur Anwendung bei manchen Motoren. Im Falle von Bedenken, bitte in der Betriebsanleitung oder im Anwendungshandbuch des Herstellers nachschlagen.

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Einheit	Werte
Dichte bei 20°C	g/ml	0.850
Flammpunkt COC	°C	232
Viskositätsklasse	SAE	5W-30
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	66.5
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	11.7
Viskositätsindex	---	173
Pourpoint	°C	-45

Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz

Auskunftsblatt des Produktes mit Informationen über die Gesundheit und Arbeitssicherheit, on-line Zugriff unter www.omv.com. Die Aböl-Entsorgung und die leeren Container-Aussonderung müssen entsprechend der normativen Verordnungen zum Umweltschutz erfolgen.