



OMV



OMV MOTOR OIL SPECIAL C4 SAE 5W-30

Toate datele sunt valori medii și sunt supuse unor fluctuații legate de producție. Datele tehnice pot fi modificate. Vă rugăm să respectați instrucțiunile date de producătorii de echipamente!

Versiunea 3.0 din 01.12.2024

Pag 1 / 2

OMV MOTOR OIL SPECIAL C4 SAE 5W-30_RO



Descrierea produsului

OMV MOTOR OIL SPECIAL C4 SAE 5W-30 este un ulei multigrad de motor sintetic de ultima generatie, special formulat pentru motoarele moderne Renault. Formulata din componente de baza sintetice si un pachet de aditivi cu o compozitie speciala low SAPS acest ulei asigura compatibilitatea cu dispozitivele de tartare a gazelor de esapament.

Acest ulei este compatibil cu sistemele de catalizatori special proiectate pentru cele mai recente motoare de mare performanta pentru care sunt recomandate uleiuri ACEA C4, care prezintă performanțe stabile, asigurând o economie mai mare de combustibil, grad redus de uzură și care extind durata de viata a filtrului de particule DPF și a catalizatorilor pentru a îndeplini cerințele de emisii de noxe conform standardelor Euro 4, Euro 5 și Euro 6. **OMV MOTOR OIL SPECIAL C4 SAE 5W-30** este proiectat special pentru motoarele Renault pentru care se solicita uleiuri care au trecut cu succes Testul LLR conform Specificației RN 0720.

Beneficii

Emisii de noxe minimizate

Protectie maxima a mediului

Tehnologie Low-SAPS

Cel mai mic stres pentru filtrul de particule

Ultima tehnologie de aditivare

Proprietati de curgere excelente la temperaturi scazute

Reduce uzura, mai ales în timpul lubrifierii rapide in faza de încălzire completă a motorului

Pastreaza motorul curat, reduce frecarea, garanteaza durata de viata maxima motorului

Specificatii

ACEA C4, Renault RN 0720, MB 226.51, MB 229.51

Atentie: Acest ulei poate fi nepotrivit pentru utilizare in unele motoare. Consultati manualul daca aveti indoilei.

Date tehnice (valori tipice)

Caracteristica	Unitatea de masura	Valoare
Densitate la 20°C	g/ml	0.855
Punct de inflamabilitate, COC	°C	226
Clasa de vascozitate	SAE	5W-30
Vascozitatea cinematica la 40°C	mm ² /s	70.0
Vascozitatea cinematica la 100°C	mm ² /s	11.8
Indice de vascozitate	---	165
Punct de curgere	°C	-39

Sanatate, Securitate si Mediu

Fisa cu date de Securitate este disponibila pe urmatorul site: www.omv.com. Uleiurile uzate si deseurile de ambalaje se vor elimina in conformitate cu legislatia nationala de mediu in vigoare.