



OMV



OMV MOTOR OIL SPECIAL C2/C3 SAE 5W-30

Minden adat átlag érték ezek tájékoztató információk, a késztermék paramétereit befolyásolhatják gyártási során megengedhető szabványos tűrések. A változtatás jogát fenntartjuk. Vegye figyelembe a gépgyártó utasításait!

Verzió 3.0 készült 01.12.2024

Oldal 1 / 2

OMV MOTOR OIL SPECIAL C2/C3 SAE 5W-30_HU

Termékleírás

Az **OMV MOTOR OIL SPECIAL C2/C3 SAE 5W-30** prémium teljesítményű közepes SAPS motorolaj, amely szintetikus alapolajokból és korszerű adalékokkal készül, ennek köszönhetően magas szintű kopásvédelmet és motor tartósságot garantál, kiváló alacsony hőmérsékleti tulajdonságokat biztosít és segít csökkenteni a károsanyag kibocsátást.

Ez a legújabb generációs, szintetikus, katalizátorral barát többfokozatú motorolaj kifejezetten benzin- és dízelüzemű személygépkocsikhoz és könnyű haszongépjárművekhez használható, kompatibilis a kipufogógáz-utókezelő rendszerekkel, mind a dízel motorok részecskeszűrőivel (DPF), mind a benzin motorok háromutas katalizátoraival (TWC). Egyesíti az ACEA C3 és C2, Európában az gépgyártók által két leggyakrabban előírt, teljesítményszintet. Mindkét fenti teljesítmény szint gyakori előírás még a japán gépgyártóknál, valamint a KIA és a Hyundai esetében is.

Használatával járó előnyök

Meghosszabbítja a DPF és a TWC élettartamát

Maximális védelem a kopás, a korrózió, a lerakódás és a fekete iszap ellen.

Csökkenti a káros lerakódásokat és az iszapképződést

Csökkenti a károsanyag kiocsátást és kiváló energiahatékonyságot biztosít

Segít minimalizálni az olajfogyasztást

Rendkívül magas oxidációs stabilitás

Specifikációk

ACEA C2/C3; API SN; MB 229.31, 229.51, 229.52; VW 505 01/505 00; BMW Longlife-04; Opel GM-LL-025-A/GM-LL-025-B

Figyelem: Előfordulhat, hogy ez az olaj nem alkalmas bizonyos eszközökben való használatra. Ha kétségei vannak, olvassa el a használati útmutatót vagy a kézikönyvet

Műszaki adatok (tipikus értékek)

Paraméterek	Mérési egység	Értékek
Sűrűség 20°C-on	g/ml	0.853
Lobbanáspont, COC	°C	230
Viszkozitási osztály	SAE	5W-30
Kinematikai viszkozitás 40°C-on	mm ² /s	72.6
Kinematikai viszkozitás 100°C-on	mm ² /s	12.1
Viszkozitás index	---	165
Dermedéspont	°C	<-39

Biztonság, egészség, környezet

A biztonsági és egészségvédelmi információkkal ellátott biztonsági adatlap megtalálható az interneten, a www.omv.com oldalon. A használt kenőanyagokat és az üres edényzetet a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell gyűjteni és megsemmisíteni.